

# MATERIALELISTE

## UGE GRUSGRAV

2 X VASKET				
2/4	mm	Grynsten		
2/8	mm	Perlesten	kl.P	*
4/8	mm	Perlesten	kl.P	*
8/16	mm	Ærtesten	kl.P	*
16/32	mm	Nøddesten	kl.P	*
32/100	mm	Ral		
100/250	mm	Store sten		

JIGGEDE STEN				
4/8	mm	Perlesten	kl.M	*
8/16	mm	Ærtesten	kl.M	*
16/32	mm	Nøddesten		efter aftale

FRASORTERET				
2/8	mm	Perlesten		
8/16	mm	Ærtesten		

KNUST				
0/5	mm	Stenmel		
2/8	mm	Skærver		
8/16	mm	Skærver		
8-22	mm	Skærver		
5/32	mm	Skærver		
16/32	mm	Skærver		
0/16	mm	Knust		
0/32	mm	Knust		
0/45	mm	Knust		

VEJMATERIALER				
SAND		Vasket fyldsand		
BSG II		Harpet 0-6		
0/16	mm	Vejgrus		
0/32	mm	Vejgrus		
0/32	mm	SG I	TVT	
0/32	mm	SG II		
0/45	mm	Stabil	TVT	
0/56	mm	Stabil	TVT	
2/32	mm	Tørharpet		
30/100	mm	Tørharpet		

DIVERSE				
0/4	mm	Støbesand		
0/8	mm	Støbemix		
0/8	mm	Filtergrus		
0/16	mm	Støbemix		
0/32	mm	Støbemix		
Muldjord		Alm.		
Muldjord		Harpet		

## RØDEKRO GRUSGRAV

SAND		Vasket fyldsand	
BSG II		Harpet 0-8	
0-16	mm	Vejgrus	
0-32	mm	Vejgrus	
0-32	mm	SG I	TVT
0-32	mm	SG II	
0-45	mm	Stabil	TVT
2-32	mm	Tørharpet	
30-120	mm	Tørharpet	
2-8	mm	Perlesten	
8-16	mm	Ærtesten	
16-32	mm	Nøddesten	

## VISBY GRUSGRAV

Fyldsand			
BSG II			
Returjord	Kl. I		

## JORDINDUSTRI UGE

Returjord	Kl. I		
Lettere forurennet	Kl. II	Jord	
Ved større mængder spørg efter pris			

## AGERSKOV

Forurennet jord	dagspris
Slam	dagspris
Div. komp. Affald	dagspris
Restprodukt til jordbrugsformål	dagspris
Have og parkaffald	dagspris

- 1) Kvalitetsstyring efter ISO 9002.
- 2) Ved afhentning er det vognmandens ansvar, at få de rigtige varer.
- 3) Priserne er excl. moms, statsafgift og gældende så længe lager haves.
- 4) Priserne er dagspriser. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
- 5) Ved månedskøb under kr. 500,00 beregnes kr. 60,00 i eksp. gebyr.
- 6) Der tages forbehold for ekstraordinære prisstigninger (f.eks olie, afgifter, force majeure m.m.)  
Endvidere tages der forbehold for enkelte udsolgte varer
- 7) Betalingsbet.: NT. 15 dage. Ved senere bet. tillæg. 2% pr. påbegyndt måned
- 8)\*KL. P og KL. M. certificeret efter EN 12620