


Leistungserklärung – Werk Uge gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung) Für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt“	
Leistungserklärung Nr. U 730 - 1 – Sorte Kiessplitt 5/32;U730	
1	Eindeutige Kenncodes der Produkttypen: DIN EN 13043 Kiessplitt 5/32;U730
2	Typen-, Chargen-oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Kiessplitt 5/32;U730
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Gesteinskörnung für Asphalt
4	Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Brdr. Freiberg A/S, Hulvej1, Uge, DK-6392 Bolderslev
5	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle (HNL Ingenieur- und Prüfgesellschaft mbH Pinneberg) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Zertifikat über die Werkseigene Produktionskontrolle Nr.1502-CPR- 5/2890/2010
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung wird: Nicht zutreffend
9	Erklärte Leistungen: Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Sortenverzeichnis) Wenn gemäß den Artikel 37 oder 38 die Spezifische technische Dokumentation verwendet wurde, die das Produkt erfüllt: Nicht zutreffend
10	Die Leistung der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:	
Helmut Callesen, Geschäftsinhaber (Name und Funktion)	Brdr. Freiberg Grusgrave A/S Ndr. Landevej 24 B 6270 Tønder Tlf.: +45 74722700 www.freiberg.as
(Ort und Datum)	(Unterschrift)
Uge 23.10.14	

Erklärte Leistungen gemäß Ziffer 9



Firma BRDR. Freiberg Grusgrave Hulvej 1. Uge DK-6392 Bolderslev	Leistungserklärung Nr.:	U730 - 1
	Werk / -Nr.:	Kieswerk Uge / 1
	Datum: 02.01.2015	Blatt Nr.: 4/5

Wesentliches Merkmal			Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)	harmonisierte technische Spezifikation
			U730	
Kornform		SI	SI ₅₀	DIN EN 13043:2002-12
Korngröße (Korngruppe)		mm	5/32	
Kornzusammensetzung – Kategorie (typische Zusammensetzung s.u.)		G	G _{C 90/15} G _{20/17,5}	
Rohdichte		Mg/m ³	2,63±0,05	
Gehalt an Feinanteilen		f / [f]	f ₁	
Grobe organische Verunreinigungen		m _{LPC}	M _{LPC} 0,10	
Qualität der Feinanteile		MB _F	-*	
Anteil gebrochener Oberflächen		C	C _{90/1}	
Widerstand gegen	Zertrümmerung**	SZ	SZ ₂₆	
	Polieren	PSV	-*	
	Oberflächenabrieb	AAV	-*	
	Verschleiß	M _{DE}	-*	
	Spike-Reifen	A _N	-*	
	Hitzebeanspruchung**	I / V _{SZ}	-*	
Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen		E _{CS}	-*	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln**		%	80	
Freisetzung von	Radioaktivität	[Wert]	-*	
	Schwermetallen	[Wert]	-*	
	polyaromatischen Kohlewasserstoffen	[Wert]	-*	
	anderer gefährlicher Substanzen	[Wert]	-*	
Dauerhaftigkeit	Magnesiumsulfat – Wert**	MS	-*	
	Wasseraufnahme	W _{cm} [M.-%]	W _{cm} 0,5	
	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	F	F ₄	
	Frost-Tausalz-widerstand**	[M.-%]	<8	
	Verwitterungsbeständigkeit	SB	-*	

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe

Angaben zur werkstypischen Kornzusammensetzung

Sorte Nr.: (s.o.)	Korngruppe	Werkstypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%											Kategorie der Grenzabweichungen nach Tabelle: 3, TL Gestein-StB 04	
		0,063	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	8	11,2	16		
U730	5/32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	G20/17,5

Petrographischer Typ: Dänische Moräne, Kiessplitt

-* No Performance Determined (NPD)

** Bestimmung erfolgt repräsentativ an einer ausgewählten Gesteinskörnung